



902 902 181

www.aguapura.fadecen.com



AguaPura

Fuentes de agua para oficinas y empresas por ósmosis inversa y filtración. Obtenga agua fría y caliente de máxima calidad.

Fuente de agua INOX FILTRACIÓN

Código: 728600

TEMPERATURA

fría

SISTEMA DE TRATAMIENTO

filtración

PRODUCCIÓN AGUA

fría 22 Lts/h

CAPACIDAD DEPÓSITO

fría 2,5 Lts

PRESENTACIÓN

suelo

DIMENSIONES H x A x P

980 x 310 x 310 mm

PESO

25 kg

CONTENIDO

1 filtro 5 µm CS 2,5" x 11"

1 filtro carbón activado GAC 2,5" x 11"

2,5 Lts

CAPACIDADES DE LOS DEPÓSITOS:

FRÍA

NATURAL

CALIENTE

H = ALTO

A = ANCHO

P = PROFUNDIDAD

* = CON BOMBA



Member,
Water Quality
Association





902 902 181

www.aguapura.fadecen.com



AguaPura

Fuentes de agua fría y caliente por osmosis inversa y filtración de máxima calidad para oficinas y empresas

Características generales y tipos de tratamiento

El modelo INOX FILTRACIÓN es una rentable fuente de agua fría de conexión directa a la red, con una capacidad de producción óptima de 75 l/h y dos surtidores (pulsador y grifo). Esta fuente de agua cuenta con un sistema de tratamiento por filtración de 3 etapas para conseguir un agua en óptimas condiciones y con un gusto exquisito.

EQUIPO DE FILTRACIÓN

Filtro de turbiedad 5 µm 12,5" x 2,5" conexiones rápidas.

Filtro de carbón activado GAC 12,5" x 2,5" conexiones rápidas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura agua fría: 2-15 °C.

Presión mínima de trabajo: 2 bar.

Presión máxima de trabajo: 7 bar.

Refrigerante del compresor: R-134-a.

Tensión de funcionamiento: 220-240 Vac / 50-60 Hz.

PRINCIPALES COMPONENTES

Mueble en ABS con paneles laterales en hierro pintado al horno.

Depósito de reserva fabricado en material plástico de calidad alimentaria.

Depósito de agua fría fabricado en acero inoxidable AISI-304 con doble boya de seguridad y filtro de aspiración de aire.

Depósito de agua caliente fabricado en acero inoxidable AISI-304.

Compresor para refrigeración marca LG.

Calentamiento de agua mediante resistencia eléctrica.

Conexiones hidráulicas en material plástico y acero inoxidable.

Termostato de agua fría regulable.

Termostato de agua caliente de seguridad.

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES

Membrana de ultrafiltración.

Lámpara ultravioleta.

Remineralizador.

Agua con gas.

POTENCIA SEGÚN MODELO

FUENTE	COMPRESOR	AGUA CALIENTE
INOX OSMOSIS	120W	
INOX FILTRACIÓN	120W	
PURE BLUE	120W	430W
BLACK	90W	430W



AguaPura

www.aguapura.fadecen.com